

ADDITIF RACCORDS

DEFINITION

A648 est un additif spécial raccords pour applications sur finitions 2K, qu'il s'agisse de peintures ou de vernis. Contribue au nivellement des zones adjacentes à la zone pulvérisée dans les réparations partielles et assure une intégration parfaite de la finition originale et de la partie réparée. On évite de cette manière de devoir peindre et/ou vernir les pièces complètes, ce qui réduit de façon sensible les temps de réparation, les consommations de produits et l'emploi des différents systèmes de séchage. Pour uniformiser les niveaux de brillant de la peinture neuve et originale, la surface peut être polie.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Couleur: Incolore
Poids spécifique: 0,9 kg/l à 20°C
VOC d'emploi: 905 g/l Mélange d'application 2004/42/EC - IIB (e)(840)<840 g/l

METHODE D'APPLICATION

- 1) Appliquer la finition 2k dans la zone à réparer suivant les instructions de la fiche technique du produit
- 2) Pulvériser la zone adjacente à pression réduite et avec le produit dilué avec **A648 Additif pour raccords**

		 mm	 bar	 cm	
	1 : 2-3	1,3 - 1,4	1 - 1,5	15	1 ó 2
 HVLP	finition 2k : additif	1,3	1 - 1,5		

SECHAGE

Suivre les instructions de séchage de la fiche technique du vernis ou de la peinture où l'additif va être appliqué.

OBSERVATIONS

Fermer immédiatement l'emballage après son utilisation.
 Ne pas peindre avec une humidité relative supérieure à 70%.
 Ne pas peindre à des températures inférieures à +10°C.

ENTRETIEN DE L'EQUIPEMENT

Nettoyer avec un solvant de nettoyage avant le durcissement du produit.

SECURITE

Consulter l'étiquette du produit. Pour plus d'information consulter la fiche de sécurité. Respecter les directives de sécurité et d'hygiène au travail ainsi que celles d'élimination des résidus.

STOCKAGE

Conserver dans un endroit frais et bien ventilé en évitant l'exposition directe à la lumière solaire. Conserver entre +5°C et +30°C.

GARANTIE

Dans l'emballage d'origine sans ouvrir, un an depuis sa date de fabrication.

Pour n'importe quelle information technique consultez notre Service Après-Vente ou notre Département Technique. ROBERLO SA décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte du produit.

SUGGESTION:

Si se requiert, la finition 2k peut être diluée avec une proportion plus grande d'additif A648, ou bien faisant un dernier pulvérisé avec A648 pure.