



PRIMERPLAST

C30VERSION: 230206
Page: 1/2

PRIMAIRE 1K POUR PLASTIQUES

DEFINITION

PRIMERPLAST est un primaire 1K transparent, prêt à l'usage. Pour être recouvert par des finitions primers 2k. Il a la fonction d'un primaire d'adhérence pour peindre les plastiques des automobiles.

Il possède une bonne adhérence sur la majorité des plastiques utilisés en carrosserie, à l'exception du Polyéthylène (PE).

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Nature :	Polyoléfine chloré
Couleur :	Incolore
Poids spécifique :	0,87 kg/l à 20°C
Épaisseur du film sec :	2 - 4 µm par couche
VOC :	835 g/l 2004/42/EC - IIB (e)(840)(835)
Rendement :	10-20 m²/l

PREPARATION DE LA SURFACE AVANT APPLICATION

PROCEDE		PLASTIQUE REPAIRE	PROCEDE		NOUVEAU PLASTIQUE
	P240	✓		DA93/WD93	✓
	DA93/WD93 ROBCLOTH DC1000	✓		Robrite UF	✓
				DA93/WD93 ROBCLOTH DC1000	✓

METHODE D'APPLICATION

					
Agiter l'aérosol avant son utilisation	1,3-1,5	2	15-20	1-2	5'

SECHAGE

		
20°C	10'	20'

ENTRETIEN DE L'EQUIPEMENT

Nettoyer avec un solvant de nettoyage avant la réticulation du produit.

SECURITE

Consulter l'étiquette du produit. Pour plus d'information consulter la fiche de sécurité. Respecter les directives de sécurité et d'hygiène au travail ainsi que celles d'élimination des résidus.

STOCKAGE

Conserver dans un endroit frais et bien ventilé en évitant une exposition directe à la lumière solaire. Conserver impérativement entre +5°C et +30°C.

GARANTIE

Un an dans son emballage fermé d'origine.

Ces produits sont réservés à un usage professionnel. La fiche de données de sécurité doit être consultée avant utilisation et les avertissements qui figurent sur les emballages des produits doivent être respectés. Son utilisation correcte, est liée en fonction de sa finalité et dans le respect de ses données techniques et de sécurité, fournies dans ces documents, est de la seule et exclusive responsabilité de l'utilisateur. ROBERLO S.A.U décline toute responsabilité en raison de l'utilisation incorrecte de tout produit.

Les informations contenues dans cette documentation sont basées sur nos connaissances scientifiques et techniques à la date de publication. ROBERLO S.A.U se réserve le droit de modifier et / ou de supprimer tout ou partie des informations à tout moment et sans préavis. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la mise à jour des informations. La dernière version de ce document remplace toutes les versions précédentes.

Toutes les clauses incluses dans ce document sont applicables à tout changement ou modification futur. Pour toute information technique supplémentaire, consultez notre service client ou notre service technique.