

# PREFILL SB

## Refillable Aerosol Solvent Based

### DEFINITION

**AIRCOLOR PREFILL SOLVENT BASED** est un aérosol rechargeable pour peintures solvantées. Pré-rempli de 275 ml de propulseur, de solvant et d'additifs, il a une capacité de 100 ml de peinture système DISOLAC non dilué. Il est rempli d'un système de remplissage d'aérosol qui produit un produit prêt à l'emploi. De légères différences de couleur peuvent se produire. Vérifiez toujours la couleur avant l'application. Il peut être appliqué soit pour des réparations ponctuelles, soit pour la remise à neuf de pièces


Un test de compatibilité est recommandé pour garantir l'adéquation au substrat. Sachez que si vous utilisez des peintures 2k, la durée de vie en pot est limitée.

**AIRCOLOR PREFILL SB** possède une buse à jet plat permettant d'ajuster le sens d'application par la buse de sortie (horizontale / verticale).

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Propelent</b>	DME
<b>Poids spécifique</b>	0,7 kg/l à 20°C
<b>Vitesse d'extrusion</b>	1,8 ± 0,4 g/s
<b>Pression Aérosol</b>	4,5 ± 0,5 bar à 25°C
<b>VOC</b>	713 g/l Application 2004/42/EC-IIB (e) (840)

### METHODE D'APPLICATION

			
Type de buse: Transversal Rouge / Noir	1 min	15-20 cm	Ajouter 100 ml de peinture système <b>DISOLAC</b> non diluée

## REMARQUES

- La zone doit être propre, sèche et exempte de graisse et de poussière
- Agitez l'aérosol avant utilisation pendant 1 minute.
- Protégez les zones qui ne seront pas peintes.
- Effectuez un test de pulvérisation.
- Vaporisez plusieurs couches minces à la distance recommandée.
- Le temps de séchage dépend du type de peinture, de l'épaisseur du film du revêtement et de la température.
- Recouvrable avec des couches transparentes 1K ou 2K.

## ENTRETIEN DE L'ÉQUIPEMENT



## SÉCURITÉ

- Consulter l'étiquette du produit. Pour plus d'information consulter la fiche de sécurité. Respecter les directives de sécurité et d'hygiène au travail ainsi que celles d'élimination des résidus.

## STOCKAGE

- Conserver dans un endroit frais et bien ventilé en évitant l'exposition directe à la lumière solaire. Conserver entre +10°C et +25°C avec humidité relative maximum 60%.

## GARANTIE

- Un an dans son emballage d'origine sans avoir été ouvert.

*Ces produits sont réservés à un usage professionnel. La fiche de données de sécurité doit être consultée avant utilisation et les avertissements qui figurent sur les emballages des produits doivent être respectés. Son utilisation correcte, est liée en fonction de sa finalité et dans le respect de ses données techniques et de sécurité, fournies dans ces documents, est de la seule et exclusive responsabilité de l'utilisateur. ROBERLO S.A.U décline toute responsabilité en raison de l'utilisation incorrecte de tout produit.*

*Les informations contenues dans cette documentation sont basées sur nos connaissances scientifiques et techniques à la date de publication. ROBERLO S.A.U se réserve le droit de modifier et / ou de supprimer tout ou partie des informations à tout moment et sans préavis. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la mise à jour des informations. La dernière version de ce document remplace toutes les versions précédentes.*

*Toutes les clauses incluses dans ce document sont applicables à tout changement ou modification futur.  
Pour toute information technique supplémentaire, consultez notre service client ou notre service technique.*

