

Information concernant le produit | FICHE TECHNIQUE

PEINTURE POUR BAIGNOIRE ET CARRELAGE

400 ml, 11,7 Oz, 331 g.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Peinture blanche à finition satinée composée de résines époxy modifiées. Spécialement conçue pour des retouches ou repeindre des baignoires, des lavabos ou du carrelage en un seul passage.

Grâce à son excellente résistance aux conditions d'humidité extrême et à son exceptionnel adhérence, ce produit est idéal pour réformer des salles de bain ou des cuisines en rénovant parfaitement tout type de surface en porcelaine ou en céramique.

Ce produit est uniquement disponible en blanc et tolère l'application de vernis ou de peinture modifiant ainsi le niveau de luminosité de la finition ou de la couleur.

CARACTÉRISTIQUES

- Bonne adhérence sur des surfaces en céramique ou en porcelaine.
- Haute résistance en milieu humide.
- Résistance aux rayons U.V.
- Facile à appliquer.
- Couleur blanc satiné. Tolère l'application d'autres peintures et vernis.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Veuillez bien agiter la bombe avant son utilisation, environ une minute après avoir entendu le bruit du mélangeur.
- Appliquez sur des surfaces propres et sèches, enlevez toute trace de moisissure, de graisse, de savon ou tout type de saleté. Préparez la surface avec une éponge abrasive et un produit nettoyant afin de créer une surface légèrement poreuse et obtenir ainsi une meilleure adhérence. Nettoyez à nouveau toute la surface puis rincez à l'eau. Poncez toute la surface à l'aide d'un papier de verre à eau/à sec de grains P400 ou P600. Nettoyez puis séchez avant d'appliquer la peinture.
- Veuillez appliquer le produit à une distance de 15 à 20 cm. Appliquez de fines couches pour éviter les problèmes de coulures, il vaut toujours mieux trois couches fines qu'une épaisse. Testez toujours le produit au préalable sur une plus petite surface avant de commencer à peindre.
- Chaque couche peut être repeinte après 30-60 minutes avec la même peinture. Chaque couche peut être repeinte après 24 h avec d'autres produits. Vous serez en mesure d'utiliser normalement la baignoire 72 h après l'application du produit.
- Retournez la bombe pour purger la valve après utilisation. Si le diffuseur se bouche, veuillez le remplacer par un neuf.
- Veuillez ne pas appliquer sur des équipements connectés et utiliser dans des zones bien aérées.
- Consultez la fiche de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Type de liant:	Mélange de résines époxy
Couleur/Effet:	Blanc
Éclat (60°):	10-20%
Sec au toucher (ASTM D-1640 ISO 1517):	30-60 minutes
Séchage total (ASTM D-1640 ISO 1517):	72 h
Rendement théorique:	1,5 m ² pour un aérosol de 400 ml
Diluant:	Mélange de solvants
Durée de vie du produit:	5 ans (si bien rangé)
Attente entre chaque couche:	Avec le même produit, 30-60 minutes
	Avec d'autres peintures ou vernis, 24 h. Poncer au préalable (P400/P600)
Résistance de la peinture à la chaleur:	100°C
Conditions d'application:	Température ambiante 8°C
	Température surface 5-35°C
	Humidité maximum. 85 % R.H.P

*En fonction de l'effet souhaité.

280421

APPLICATIONS

Cette peinture peut être appliquée sur des surfaces en céramique ou en porcelaine afin de pouvoir réaliser d'intéressants projets de rénovation:

- Décoration
- Bricolage
- Scénographie
- Entretien d'installations sportives et hôtellerie

IMAGE



ÉTIQUETTE



Blanco / White
EX014PRO015

DIFFUSEUR



EMBALLAGE

Capacité nominale: 400 ml.
Résistance du contenant à la chaleur: <50°C
Propulseur: DME

Boîte (6 unités)
245 X 140 X 200 mm.

