

Information concernant le produit | FICHE TECHNIQUE

PEINTURE COULEUR Couleurs Ral.

400 ml: 11.18 Oz, 317 g.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Bombe de peinture acrylique solvantée, brillante et monocouche en aérosol, disponible en 43 couleurs RAL. Résultats parfaits aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

- Séchage très rapide.
- Bonne flexibilité.
- Facile à appliquer et à repeindre.
- Excellente adhérence.
- Sans plomb.
- Fort pouvoir couvrant.
- Excellent éclat.
- Hautement résistante aux intempéries.
- Résultats parfaits aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

APPLICATIONS

Idéal pour réaliser des travaux professionnels ou pour bricoler sur de nombreuses surfaces: bois, métal, acier inoxydable, verre, osier, plâtre, céramique, pierre, tissu, papier, papier mâché et plastique dur. Sur des surfaces délicates, veuillez effectuer préalablement un apprêt ou un test.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Veuillez bien agiter la bombe avant son utilisation, environ une minute après avoir entendu le bruit du mélangeur.
- Éliminez la corrosion à l'aide d'une brosse métallique.
- Sur des surfaces plastiques PP et PS, veuillez appliquer une couche d'ancrage au préalable.
- Appliquez en couches fines pour obtenir de meilleurs résultats, il vaut toujours mieux trois couches fines qu'une épaisse. Chaque couche peut être repeinte après dix minutes avec la même peinture.
- Vernissage postérieur possible.
- Après utilisation, inversez l'aérosol pour purger la valve, si le diffuseur se bouche, remplacez-le par un neuf.
- Consultez la fiche de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Type of liant:	Thermoplastic acrylic
Color:	See chart
Shine:	>70%Glossy
	50-70% Satin
	<10% matt
Dry to the touch (ASTM D-1640 ISO 1517):	<10%
Completely dry (ASTM D-1640 ISO 1517):	12 h
Thickness of dry layer (ASTM D-823 ISO 2808):	15 µ/couche
Adherence (ASTM D-3359 ISO 2409):	B
Theoretical yield (continuous painting):	400 ml: 2,5 m ²
Thinner:	Mixture of solvents
Vie du produit:	5 ans
Heat resistance of paint:	<120°C
Recouvrement:	After 15'
Condition for application:	T° ambiente mínima 8°C
	T° superficie de 5°C a 50°C
	Humedad Máx. 85% R.H.P

* All of the adherence tests have been carried out on steel plates.

IMAGE



ÉTIQUETTE



■ ■ ■ Niveau d'apacité ☆ ☆ ☆ Résistance externe

DIFFUSEUR



PACKAGING

Capacité nominale 400 ml.
Emballage résistant à la chaleur: <50°C
Propulseur: DME

Boîte (6 unités)
205 X 140 X 200 mm.



COLORS 400 ml

39 Couleurs RAL - Brillante

Blanco Perla / Oyster White EX014PR1013	RAL 6018 Verde Amarillento / Yellow Green EX014PR6018	RAL 7035 Gris Luminoso / Light Grey EX014PR7035
RAL 1015 Marfil Claro / Light Ivory EX014PR1015	RAL 6011 Verde Reseda / Reseda Green EX014PR6011	RAL 7040 Gris Ventana / Window Grey EX014PR7040
RAL 1016 Amarillo Azufre / Sulfur Yellow EX014PR1016	RAL 6002 Verde Hoja / Leaf Green EX014PR6002	RV 9002 Blanco Grisáceo / Grey White EX014PR9002
RAL 1023 Amarillo Tráfico / Traffic Yellow EX014PR1023	RAL 6009 Verde Abeto / Fir Green EX014PR6009	RAL 8011 Pardo Nuez / Nut Brown EX014PR8011
RAL 1021 Amarillo Claro / Light Yellow EX014PR1021	RAL 6005 Verde Musgo / Moss Green EX014PR6005	RAL 8014 Sepia / Sepia Brown EX014PR8014
RAL 1028 Amarillo Melón / Melon Yellow EX014PR1028	RAL 6026 Verde Ópalo / Opal Green EX014PR6026	RAL 8016 Caoba / Mahogany Brown EX014PR8016
RAL 2003 Naranja Pálido / Pastel Orange EX014PR2003	RAL 5015 Azul Celeste / Sky Blue EX014PR5015	RAL9016 Blanco Tráfico / Traffic White EX014PR9016
RAL 2011 Naranja Intenso / Deep Orange EX014PR2011	RAL 5010 Azul Genciana / Gentian Blue EX014PR5010	RAL 9010 Blanco / White EX014PR9010
RAL 2004 Naranja Puro / Pure Orange EX014PR2004	RV 5002 Azul Ultramar / Ultramarine Blue EX014PR5002	RAL 9005 Negro Brillante / Glossy Black EX014PR9005
RAL 1001 Beige / Beige EX014PR1001	RAL 5013 Azul Cobalto / Cobalt Blue EX014PR5013	
RAL 3020 Rojo Tráfico / Traffic Red EX014PR3020	RAL 5014 Azul Olombin / Pigeon Blue EX014PR5014	
RAL 4010 Magenta Tele / Tele Magenta EX014PR4010	RAL 7001 Gris Plata / Silver Grey EX014PR7001	
RAL 3001 Rojo Señales / Signal Red EX014PR3001	RAL 7012 Gris Basalto / Basalt Grey EX014PR7012	
RAL 3000 Rojo Vivo / Flame Red EX014PR3000	RAL 7016 Gris Antracita / Anthracite Grey EX014PR7016	
RAL 3004 Rojo Púrpura / Purple Red EX014PR3004	RAL 7032 Gris Guijarro / Pebble Grey EX014PR7032	

2 Couleurs RAL - Satinée.

Blanco Satinado / Satin White EX014PR0930	Negro Satinado / Matt Black EX014PR0937
--	--

2 Couleurs RAL - Mate.

Blanco Mate / Matt White EX014PR0902	Negro Mate / Matt Black EX014PR0964
---	--

 Niveau d'apacité

Due to technical reasons this color chart might not reproduce the real colors. For accurate color reference see the spraycan's Donut. © Montana Colors 2022.