

# 2024

## CATALOGUE **AUTOMOBILE**

FR

**FINIXA®**  
paint processing products



Lavable à  
30°C



Testé anti-statique  
EN1149:1

## BLOUSE DE PEINTURE TEFLON® CARBOTEC

### TCC 07-12

- Polyester, tissu avec 2% de fibres de carbone
- EN1149:1, antistatique permanent, revêtement original Dupont Teflon.
- 1 poche poitrine et 2 sur les cotés.
- Antistatique permanent, lavable, respirant.

|         |         |         |          |           |            |
|---------|---------|---------|----------|-----------|------------|
| S<br>07 | M<br>08 | L<br>09 | XL<br>10 | XXL<br>11 | XXXL<br>12 |
|---------|---------|---------|----------|-----------|------------|



Lavable à  
30°C



Testé anti-statique  
EN1149:1

## COMBINAISON DE PEINTURE TEFLON® CARBOTEC

### TCO 07-12

- Polyester, tissu avec 2% de fibres de carbone.
- Antistatique permanent, revêtement original Dupont Teflon.
- aérations dans le dos et sous les bras
- Capuche intégrée, 2 poches poitrine et 2 sur les cotés, 1 poche dans le dos
- Boutons pression en plastique, cordon à la taille
- Fermeture velcro aux chevilles, fermetures éclair double protégée lavable, respirante

|         |         |         |          |           |            |
|---------|---------|---------|----------|-----------|------------|
| S<br>07 | M<br>08 | L<br>09 | XL<br>10 | XXL<br>11 | XXXL<br>12 |
|---------|---------|---------|----------|-----------|------------|



### Blouse et combinaison Finixa Carbotec

Les modèles Carbotec complètent notre programme de combinaisons comme le standard le plus élevé sur le marché: la technologie Carbotec arrive dans vos combinaisons de peinture, à base de filaments de polyamide sans peluches ni fils, sans silicone, à base de coton contenant 2% de fibres de carbone pour éviter la charge statique (EN1149). Le revêtement original en téflon de DuPont assure que la combinaison est hors poussières et étanche aux pulvérisations de peinture.

Le système de ventilation AVS garanti l'aération du porteur de la combinaison. La combinaison carbotec offre un haut niveau de technicité.

CE

PPE CAT.I

Acc. to EU Regulation 2016/425

EN1149-1:2008

EN 13688:2013

